

SUPER TENERE 1200

ADVENTURE TOURING



Colores Disponibles 



Especificaciones

MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por líquido, 2 cilindros en línea, DOHC
Cilindrada	1.199 cm ³
Diámetro x carrera	98,0 x 79,5 mm
Relación de compresión	11,0 : 1
Potencia máxima	82,4 kW (112 PS) a 7.250 rpm
Torque máximo	117,0 Nm (11,9 kg-m) a 6.000 rpm
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de alimentación	Inyección electrónica
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de encendido	TCI (Transistor Controlled Ignition)
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Transmisión	6 velocidades, engrane constante

CHASIS

Chasis	Tipo Diamante
Ángulo del eje delantero	28.0°
Avance	126 mm
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Trayectoria de la rueda	190 mm
Suspensión trasera	Brazo basculante (suspensión de unión)
Freno delantero	Disco hidráulico, Ø 310 mm
Freno trasero	Disco, Ø 282 mm
Neumático delantero	110/80-19 M/C, sin cámara
Neumático trasero	150/70-17 M/C, sin cámara

DIMENSIONES

Largo total	2.250 mm
Ancho total	980 mm
Altura total	1.410/1.470 mm
Distancia entre ejes	1.540 mm
Distancia mínima al suelo	190 mm
Peso en orden de marcha	266 kg
Capacidad depósito combustible	23,0 L
Capacidad de aceite (total)	4,2 L

CARACTERÍSTICAS

- 4 tiempos, 2 cilindros en línea, doble bujía, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas
- Suspensión Electrónica (84 ajustes)
- Calienta puños de fábrica
- Mapeo Yamaha D-Mode
- Control de tracción (3 niveles)



www.yamahamotos.cl



[yamaha motos chile](#)



[yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.

Duración de la motocicleta

Modelo
SUPER TENERE 1200

Vida útil de la Motocicleta
(En Años) 7

Disponibilidad de los respuestos posterior
a ser descontinuada (En Años) 4