

RAPTOR 450R STD

ATV



Colores Disponibles



Especificaciones

MOTOR

| | |
|------------------------|---|
| Tipo de motor | 4 tiempos DOHC refrigerado por líquido de 449 cc; 5 válvulas de titanio |
| Diámetro por carrera | 95,0 mm x 63,4 mm |
| Índice de compresión | 11,8:1 |
| Entrega de combustible | Inyección de combustible |
| Encendido | TCI: encendido eléctrico |
| Transmisión | 5 velocidades; embrague asistido multidisco húmedo y antirrebote |
| Transmisión final | Cadena |

CHASIS

| | |
|----------------------|--|
| Suspension Delantera | Doble horquilla independiente con amortiguadores piggyback |
| Suspension Trasera | Basculante de aluminio fundido con amortiguador piggyback |
| Frenos Delanteros | Doble disco hidráulico |
| Frenos Trasero | Disco hidráulico de estilo ondulado |
| Neumáticos Delantero | AT21x7-10 Maxxis® |
| Neumáticos Traseros | AT20x10-9 Maxxis® |

DIMENSIONES

| | |
|----------------------------|----------|
| Largo total | 1.795 mm |
| Ancho total | 1.240 mm |
| Altura total | 1.065 mm |
| Altura de asiento | 810 mm |
| Distancia entre ejes | 1.270 mm |
| Distancia mínima del suelo | 235 mm |
| Peso en orden de marcha | 184 kg |

CARACTERÍSTICAS

- Excelente máquina 4x2 para uso deportivo en circuitos abiertos y cerrados.
- Fácil de maniobrar.
- Inyector de 12 agujeros que ofrece una excepcional atomización del combustible.
- Ligeros amortiguadores con depósito de precarga.



www.yamahamotos.cl



[yamaha motos chile](#)



[yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.